

Cookie/Afkomst	Naam	Functie	Bewaartermijn	Soort
Google	_ga	Analytische cookie die websitebezoek meet	24 maanden na laatste sessie	Analytisch
	_gid	Analytische cookie die verschillende gebruikers van elkaar onderscheidt	24 uur	Analytisch
	_gcl_au	Analytische cookie die conversies meet en opslaat.	30 dagen	Analytisch
	_dc_gtm_UA*	Analytische cookie die door Google Tag Manager gezet wordt om Google Analytics te ondersteunen in het meten van websitebezoek.	Sessieduur	Advertising
	jsl_UA*	Analytische cookie die nodig is om websitebezoek te kunnen meten	Sessieduur	Analytisch
	SID of HSID	Beschermt gebruikersdata tegen ongeautoriseerde toegang	Sessieduur	Functioneel
Grolsch	peroni-age-verification	Cookie die aangeeft of een bezoeker onder de juiste voorwaarden de agegate is gepasseerd	Sessie	Functioneel
	peroni-cookies-are-allowed	Cookie die aangeeft dat een bezoeker heeft ingestemd met de Tracking cookies.	1 jaar	Functioneel
	peroni-cookies-are-not-allowed	Cookie die aangeeft dat een bezoeker niet heeft ingestemd met de Tracking cookies.	1 jaar	Functioneel
JavaServer	JSESSIONID	Deze cookie wordt door de server gebruikt om een sessie met een anonieme gebruiker in stand te houden	Sessieduur	Functioneel
Hotjar	_hjIncludedInPageviewSample	Deze cookie wordt geplaatst om Hotjar te laten weten of een bezoeker opgenomen is in de steekproef die gebruikt wordt om trechterweergaven te maken.	Sessieduur	Analytisch
	_hjid	Deze cookie wordt ingesteld wanneer een bezoeker voor het eerst op een pagina met het Hotjar-script terechtkomt. De cookie wordt gebruikt om de willekeurige gebruikers-ID te behouden die uniek is voor die site in de browser. Dit zorgt ervoor dat gedrag bij volgende bezoeken aan dezelfde site wordt toegeschreven aan hetzelfde gebruikers-ID.	1 jaar	Analytisch
	_hjAbsoluteSessionInProgress	Deze cookie wordt ingesteld zodat Hotjar het begin van een gebruiker zijn bezoek kan herkennen.	30 minuten	Analytisch
	_hjidTest	Deze cookie wordt ingesteld zodat Hotjar cookies tussen subdomeinen kan delen.	Sessieduur	Analytisch
	_hjidFirstSeen	Deze cookie wordt ingesteld zodat Hotjar een nieuwe gebruiker kan herkennen.	Sessieduur	Analytisch
	_fbp	De Facebook Pixel wordt gebruikt voor analytische- en advertentie-doelinden. Op het gebied van adverteren gaat hierbij specifiek om remarketingadvertenties.	180 dagen	Advertising
Facebook	BCSessionID	Unieke identificatie voor BlueConic profiel.	1 jaar	Analytisch
	BCTempID	Tijdelijke unieke identificatie voor BlueConic profiel, wordt verwijderd nadat BCSessionID is aangemaakt	10 minuten	Analytisch
	BCPermissionlevel	Opt-in level	1 jaar	Analytisch
BlueConic	BCReferrerOverride	Slaat een aangepaste bcChannelIdentifier op als referentie. Voor deze kanalen verwijst de werkelijke referentie naar de website en niet de overrule. De overrule zou verloren gaan als deze niet in deze cookie wordt opgeslagen.	1 jaar	Analytisch
	BCRevision	Wordt gebruikt om verzoeken op te slaan die naar BlueConic zijn verzonden, maar nog niet zijn geretourneerd. Als BCRevision op de volgende paginaweergave nog steeds waarden bevat, worden die aanvragen opnieuw verzonden om gegevensverlies te voorkomen. Deze informatie wordt nu opgeslagen in localStorage; wanneer dit niet lukt, wordt de cookie-oplossing als back-up gebruikt.	1 jaar	Analytisch
	BCTracking	Gebruikt voor het volgen van het kanaal van een externe tracker.	10 seconden	Analytisch
	AWSALB	Gebruikt voor load balancing door Amazon Web Services.	7 dagen	Functioneel
	AWSALBCORS	Gebruikt voor load balancing door Amazon Web Services, met de eigenschap SameSite (voor de recente Chrome-wijzigingen).	7 dagen	Functioneel
	AWSSELB	Gebruikt voor elastische load balancing door Amazon Web Services.	7 dagen	Functioneel
	VISITOR_INFO1_LIVE	Deze cookie wordt gebruikt om de bandbreedte te berekenen, aan de hand hiervan zie je de nieuwe of de oude video player interface.	180 dagen	Functioneel
Youtube	YSC	Analytische cookie die meet welke videos van Youtube de gebruiker heeft bekeken.	Sessieduur	Analytisch